

BUSINESS SMART
SERIES



Impresora multifunción de tinta profesional A4

Rápida, eficaz y fiable



IMPRIME



ESCANEA



COPIA



FAX



LAN LÁMBRICA

MFC-J5010DW

Impresora inalámbrica de inyección de tinta multifunción para oficinas

Diseñada para pequeñas oficinas que valoran la rapidez, la eficiencia y la fiabilidad, la MFC-J5010DW combina la tecnología de inyección de tinta MAXIDRIVE, que ofrece un rendimiento de impresión excepcional, con tintas de alta calidad y gran rendimiento, una conectividad sencilla y un sistema de mantenimiento avanzado para un uso sin complicaciones.

MFC-J5010DW



Características principales:

- Impresión, escaneo, copia y envío de fax a doble cara
- Cabezal de impresión MAXIDRIVE
- Imprime hasta 28 páginas por minuto
- Escaneo a doble cara de hasta 30 imágenes por minuto
- Pantalla táctil a color de 6,8 cm (2,7 pulgadas)
- Wi-Fi® de doble banda (2,4 y 5 GHz), Gigabit Ethernet y USB
- Impresión directa desde o escaneo hacia PC, aplicación móvil y USB
- Bandeja de entrada de 250 hojas, ranura de alimentación manual,
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas
- Bandeja de salida de 150 hojas
- Incluye cartuchos con un rendimiento de 700 páginas en negro y 450 en color; rendimiento máximo disponible de 6.000 páginas en negro y 5.000 en color

Rápida y eficiente

Aumenta la eficiencia con la MFC-J5010DW, que combina una impresión rápida con impresión a doble cara automática, escaneo, copia y fax para ahorrar tiempo y reducir el desperdicio de papel. Su intuitiva pantalla táctil a color garantiza una navegación sencilla, mientras que los cartuchos de tinta pigmentada de alta calidad y gran rendimiento ofrecen una calidad excepcional y mantienen bajos los costes de funcionamiento.

Cabezal de impresión MAXIDRIVE

El chip de impresión MAXIDRIVE patentado por Brother utiliza tecnología piezoeléctrica avanzada para aplicar la tinta con precisión y a alta potencia, lo que permite una impresión rápida y uniforme desde un dispositivo diseñado para durar. En combinación con tintas pigmentadas de alta calidad, la MFC-J5010DW reproduce colores vivos y intensos de forma continua, así como texto con una definición nítida.

Mantenimiento avanzado sin complicaciones

Disfruta de una impresión sin interrupciones gracias al sistema de mantenimiento avanzado de Brother, que mantiene tu impresora en óptimas condiciones. Con la tecnología Intelligent Check, tu impresora supervisa automáticamente el rendimiento de la inyección de tinta y detecta cuándo es necesario realizar el mantenimiento, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo. Por su parte, la tecnología de micro vibración y el sistema de succión multipuerto actúan conjuntamente para evitar que la tinta se seque, eliminando las burbujas de aire para garantizar un flujo de tinta fluido y constante que garantiza una calidad de impresión óptima.

Seguras por diseño

Para adaptarnos a la legislación en constante evolución sobre privacidad y seguridad de los datos, nuestros dispositivos incorporan las últimas funciones de seguridad estándar del sector para proteger sus datos de forma segura. La MFC-J5010DW está diseñada con seguridad integrada, ya que utiliza un sistema de seguridad de triple capa a nivel de dispositivo, red y documento, lo que le ofrece una mayor tranquilidad y garantiza que se mantenga la integridad de sus datos en cada paso.

Sostenibilidad

Nos enorgullece estar dando pasos significativos para reducir nuestro impacto medioambiental. Los cartuchos de tinta se han diseñado teniendo en cuenta su reacondicionamiento, y el dispositivo incorpora aproximadamente un 27 %⁴⁴ de plásticos reciclados, lo que contribuye a reducir las emisiones de CO₂. Además, nuestro galardonado embalaje de pulpa moldeada sustituye al poliestireno expandido (EPS), por lo que es respetuoso con el medio ambiente y fácil de reciclar.

Descubre más: brother.eu/packaging

CONECTATE para un mayor control



Disponible para descargar

SUSCRÍBETE a una forma mejor de imprimir



- Suministro automático de tinta
- Planes de impresión mensuales flexibles
- Garantía ampliada para la impresora



Descubre más en: brother.eu/ecopro

La suscripción a EcoPro no está disponible en todos los países; comprueba la disponibilidad en tu país



Cartuchos de tinta disponibles



LC527

1.300 BK, 900 CMY

LC527XL

3.000 BK, 2.000 CMY

LC528

6.000 BK, 5.000 CMY

General

Contenido de la caja

Impresora, cartuchos dotacionales, cable de alimentación, guía rápida de configuración, tarjeta de garantía, (Cable de interfaz PC NO incluido)

Tecnología

La tecnología de inyección de tinta piezoeléctrica MAXIDRIVE cuenta con 1680 cámaras generadoras de presión para la expulsión de tinta en un solo chip; además, el cabezal de impresión inteligente detecta automáticamente³⁷ y mantiene un flujo de tinta perfecto, lo que garantiza impresiones nítidas y fiables en todo momento.

Memoria

512MB interna

Color de la impresora

Cuerpo: Blanco
Panel de control: Negro

Panel de control

Pantalla táctil a color
LCD de 6,8 cm (2.7")

Local Interface⁴⁵

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 Host (Frontal)

Wired Network Interface

Gigabit (10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T)

Interfaz Fax

Puerto de línea telefónica
Puerto para dispositivo externo de contestador automático (TAD)

Procesador

960 MHz

Interfaz de red inalámbrica

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz³⁸: IEEE 802.11a/n
(Modo Infraestructura),
Vertical Pairing

Wi-Fi Direct™

Imprime de forma inalámbrica¹⁶ sin necesidad de utilizar un punto de acceso inalámbrico (se admiten métodos tanto automáticos como manuales)

Atajos configurables

Añade, elimina o modifica hasta 18 atajos personalizados para acceder de forma rápida y segura a las funciones del dispositivo

Impresión

Velocidad de impresión (A4)¹

Hasta 28.0/26.0 ppm
(páginas por minuto)

Velocidad de impresión doble cara (A4)¹

Hasta 22.0/21.0 ppm
(páginas por minuto)

Resolución

Hasta 1.200 x 4.800 ppp
(Horizontal x Vertical,
píxeles por pulgada)

FPOT²

(Tiempo de primera página)

Tiempo de la primera impresión:
4,7 segundos en color y 4,5 segundos en blanco y negro, desde el modo de espera y con la bandeja estándar

Funciones de impresión

Sensor del cabezal de impresión

El sensor del cabezal de impresión supervisa la alineación y la precisión de la alimentación del papel en las 1.680 boquillas, lo que permite realizar una calibración precisa iniciada por el usuario para mantener una calidad de impresión nítida y constante

Impresión directa

Imprime directamente desde el puerto USB principal delantero utilizando una memoria USB. Los formatos compatibles son: PDF 2.0, JPEG

Encabezado Pie de página Imprimir^{15,33}

Imprime la fecha, la hora, el nombre de usuario o un texto personalizado en tus documentos

Impresión N en 1^{15,33}

Reducir hasta 2, 4, 9 o 16 páginas a una sola página

Impresión de carteles^{15,33}

Amplía una página A4 a tamaño póster utilizando 4 o 9 páginas A4

Impresión de marcas de agua^{15,33}

Añade marcas de agua a tus documentos con texto predefinido o definido por el usuario

Impresión invertida^{16,33}

Girar el contenido de un documento impreso 180°

Impresión reflejada^{16,33}

invierte la orientación horizontal de la página, generando un resultado invertido de izquierda a derecha con respecto a los datos originales

Impresión de folletos^{16,33}

Documentos A4 a doble cara en formato de folleto A5

Impresión sin bordes^{16,33}

Elimina los márgenes e imprime hasta los bordes del papel A4. Ideal para fotos y gráficos a página completa

Impresión sin controlador

Compatible con la plataforma de impresión moderna de Windows

Permite imprimir sin problemas y sin controladores a través de IPP, lo que permite una configuración instantánea en dispositivos con Windows 10 (21H2+) y Windows 11

Mopria™

Imprime los tipos de archivo más comunes desde dispositivos móviles Android compatibles y ordenadores con Windows

Apple AirPrint

Imprime los tipos de archivo más habituales desde cualquier aplicación compatible con AirPrint

ChromeOS™

Compatible con la impresión desde Chromebook

Nuestras impresoras admiten la impresión sin controladores en dispositivos Windows, macOS, iOS y Android, lo que permite una configuración instantánea, segura y sin complicaciones.

Gestión del papel

Entrada de papel¹¹

Bandeja estándar

250 hojas

Bandeja manual

1 hoja

Alimentado Automático de Documentos manual (ADF)

50 hojas

Salida de papel¹¹

150 hojas A4

Tamaños de papel

Bandeja estándar

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Sobre, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Bandeja manual

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Sobre, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Alimentador automático de documentos (ADF)

Ancho: 105 – 215,9 mm
Largo: 148 – 355,6mm
Papel largo: 900mm

Cristal del escáner

Ancho: hasta 215,9 mm
Largo: hasta 297 mm

Impresión a doble cara

LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, México Legal, India Legal

Copia a doble cara

LGL, Folio, A4, LTR, A5, México Legal, India Legal

Gramajes del papel

Bandeja estándar

64 - 220 g/m²

Bandeja manual

64 – 220 g/m²

Auto 2-Sided Print

64 – 105 g/m²

Automatic Document Feeder (ADF)

64 – 105 g/m²

Tipos de papel

Bandeja estándar

Papel normal, papel reciclado, papel para impresora de inyección de tinta, papel satinado

Bandeja manual

Papel normal, papel reciclado, papel para impresora de inyección de tinta, sobre, papel satinado

Impresión a doble cara

Papel normal, papel reciclado

Alimentador automático de documentos (ADF)

Papel normal, papel reciclado

Impresión directa JPEG

Papel normal, papel reciclado, papel para inyección de tinta, satinado

Copia

Velocidad de copia⁴

Hasta 24.0 ppm mono,
14.0 ppm color

Velocidad de copia a doble cara⁴

Hasta 18.0 ppm mono,
12.0 ppm color

Resolución

Impresión de hasta 1.200 x
4.800 ppp. Escaneo de
hasta 600 x 600 ppp (plano),
600 x 600 ppp (ADF)
(horizontal x vertical, píxeles
por pulgada)

Tamaño de papel

Ancho: 204mm (A4)
210mm (LTR)

Tiempo de copia primera página (FCOT)⁶

6,8 segundos a color, 5,8
segundos en mono desde el
modo de espera y la bandeja
estándar

Funciones de copia

Copia múltiple

Garantiza que las copias se
organicen en el orden
correcto, lo que facilita la
gestión de documentos
extensos. Realiza hasta 999
copias de cada página

Relación de ampliación/reducción

Reduce o aumenta el tamaño
de los documentos entre un 25
% y un 400 %, en incrementos
del 1%.

Copiar N en 1

Permite al usuario condensar 2 o
4 páginas en una sola hoja A4

Ajustar a la página

Ajusta el tamaño de la imagen
copiada para que se adapte
perfectamente al tamaño del
papel

Copia de Cartel

Ampliar un único
documento original e
imprimirlo en varias páginas
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Escanear³

Velocidad de escaneo estándar

A una cara
A4 color y mono - 25.0 ppm
Dúplex
A4 color y mono - 30.0 ppm

Resolución de escaneo óptico

(Horizontal x Vertical, puntos por
pulgada)

ADF Hasta 600 x 600 ppp
(mono), 600 x 600 ppp (color)

Cristal de escaneado

Hasta 1.200 x 2.400 ppp (mono),
1.200 x 1.200 ppp (color)

Resolución de escaneo interpolada

Hasta 19 200 x 19 200
ppp (horizontal x vertical,
píxeles por pulgada)

Tipo de escáner

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Profundidad de color

Procesamiento de color de 48
bits (entrada) Procesamiento de
color de 24 bits (salida)

Escala de grises

256 niveles (8 bit)

Tamaños de escaneado

Ancho: 213,9 mm
Largo: 353,6 mm

Funciones de escaneado

Windows³⁵

WIA

Macintosh

AirPrint Scanning
macOS 10.13.x or greater

Linux³⁵

SANE (32 & 64 bit editions)

ChromeOS™

Es compatible con la función de escaneo integrada de Chrome OS

Formatos de archivo

Color/Gris: PDF, JPEG,
B&W TIFF, PDF

Funciones estándar de la máquina³⁶

Escanear a correo electrónico, servidor de correo electrónico, imagen, OCR, archivo, FTP(*compatible con SSL), red (solo Windows), soportes(tarjeta de memoria o USB)

Funciones de escaneo automático

Corrección automática de la inclinación desde el alimentador automático, eliminación del color de fondo, omisión de páginas en blanco, recorte automático⁴

Escaneado directo

Escanear directamente a una memoria USB

Fax

Fax Modem

14,400bps (G3)

Velocidad de transmisión

Aprox. 7 sec (ITU-T TestChart Document No.1, resolución estándar)

Resolución de envío por fax

Resolución estándar en color: 203 x 196 ppp (puntos por pulgada, horizontal x vertical)

Envío automático de faxes a doble cara

Escanea y envía por fax documentos mediante el alimentador automático de documentos (ADF)

Escala de grises

8 bits (256 tonos) para el envío de faxes en blanco y negro; 24 bits (8 bits por color/256 tonos) para el envío de faxes en color

Transmisión de la memoria | Recepción Sin papel

Hasta 150 páginas (tabla de prueba de la UIT-T, resolución estándar)

Métodos de compresión

Desde lo básico hasta lo avanzado

Mono: MH, MR, MMR

Color: JPEG

Funciones del Fax

PC-Fax Enviar³⁶, Recibir^{16,36}

Envía y recibe faxes en blanco y negro directamente desde tu ordenador o desde la red

Internet Fax (I-Fax)

Envía documentos por fax a través de Internet como archivo adjunto de un correo electrónico

Detección de tonos de llamada diferenciados

Un servicio externo para el Reino Unido y Dinamarca que permite compartir dos o más números de teléfono en una misma línea fija y utilizar diferentes tonos de llamada

Transmisión por lotes

Almacena documentos de audio en la misma ubicación de la memoria del dispositivo para transmitirlos en una sola llamada

Reducción automática

Cuando se reciba un documento de una sola página que supere el tamaño A4 (297 mm), el fax reducirá automáticamente el mensaje para que quepa en una sola hoja A4

Radiodifusión

Envía el mismo mensaje de fax a un máximo de 100 destinatarios (50 destinatarios en modo manual)

Reenvío de faxes

Envía un fax monocromo almacenado en la memoria a otro número de fax preprogramado

Recuperación remota

Permite a los usuarios acceder de forma remota a su equipo y recuperar los mensajes de fax en blanco y negro almacenados

Estación ID

En el encabezado de cada fax enviado se imprimirá un identificador de hasta 20 caracteres o dígitos y un número de fax

PBX

Permite un funcionamiento fluido del fax en entornos de oficina gracias a su compatibilidad con sistemas telefónicos PBX

Conectividad

Microsoft Universal Print

Las organizaciones pueden gestionar su infraestructura de impresión Brother a través de los servicios en la nube de Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Una aplicación de Brother para imprimir, obtener una vista previa de las copias y escanear desde un dispositivo móvil con el sistema operativo iOS o Android

Brother Print Service Plugin¹⁸

Imprimir desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación específica

Brother Apps¹⁸

Impresión segura en la nube, escaneo a: dispositivos móviles, PDF con capacidad de búsqueda, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, escaneo sencillo a correo

Web Connect^{18,19}

Sin necesidad de un ordenador, puedes descargar archivos para imprimirlos y subirlos desde el escáner y el fax a Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ y OneNote.

Email Print^{18,19}

Permite imprimir sin controladores a través del correo electrónico

Herramientas de administración³⁵

BRAdmin³⁶

LAN/WAN management software

Servidor web integrado

Utilice la dirección IP o el nombre de nodo de su dispositivo para acceder, a través de USB o de la red mediante un navegador web, al software de gestión de impresión basado en web integrado en el dispositivo, utilizando una contraseña cifrada aleatoriamente.

Herramienta de implementación masiva³⁶

Ofrece una interfaz de configuración que facilita la gestión y la implementación de los ajustes de los dispositivos

Software³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Imprimir desde, escanear a, enviar faxes, previsualizar los faxes recibidos, previsualizar las copias y comprobar el estado del equipo desde un ordenador con Windows o macOS utilizando el software de Brother

Print Support App¹⁶

Como alternativa a Windows Modern Print, este método mejora la compatibilidad y la facilidad de uso al permitir imprimir sin los controladores de impresora tradicionales, lo que lo convierte en una solución versátil y eficaz para las necesidades de impresión actuales, disponible a través de la Tienda Microsoft.

Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar el software más reciente. Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y de productos son propiedad de sus respectivas empresas.

Controladores de impresión heredados³⁴

Linux

Printer Driver (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Funciones de seguridad

Seguridad de redes cableadas

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Wireless Network Security

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Notificaciones a e-mail

Hacer que el dispositivo envíe automáticamente alertas por correo electrónico cuando requiera atención, como cuando la tinta está baja o necesita cambio de cartucho

Informes a e-mail

Recibir periódicamente informes de uso por correo electrónico

Secure Boot

Todos los dispositivos de impresión Brother están diseñados para garantizar la seguridad. Los dispositivos detectan automáticamente los ataques de seguridad y toman medidas preventivas, incluido el reinicio cuando es necesario, con el fin de garantizar que el dispositivo siga siendo seguro.

Firmware con firma digital

El firmware de los dispositivos «Brother Print & Scan» cuenta con firma digital y es seguro

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client ,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog

Secure Function Lock 3.0

Utiliza un código PIN de 4 dígitos o una contraseña para identificar y autenticar a un usuario o a grupos de usuarios a través de una red. Permite controlar el acceso mediante nombre de usuario para un máximo de 100 usuarios.

Cifrado de almacenamiento

Protege los datos en reposo(por ejemplo, datos de fax, agenda de contactos, accesos directos del usuario y configuración de red) mediante el cifrado del almacenamiento interno

Restricción de los protocolos de red

La función de control de acceso a la red permite al administrador restringir los protocolos de comunicación (por ejemplo, FTP, Telnet) según sea necesario

Restricción de la interfaz física

Protege el acceso desactivando interfaces físicas específicas directamente desde el servidor web integrado (EWS)

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client , FTP Server , SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog

Filtro IP

Limita a qué usuarios de la red pueden o no pueden acceder al dispositivo a través de la red

Cloud Secure Print¹⁸

Permite la liberación de trabajos de impresión sin controlador protegida con contraseña

Actualizaciones de Firmware¹⁸

Además de permitir actualizaciones automáticas a la última versión, la impresora se puede configurar para que no reciba versiones anteriores del firmware, con el fin de evitar que un usuario no autorizado la actualice a una versión anterior.

SysLog

Permite al administrador de IT acceder a una única aplicación (herramienta SIEM) para obtener información actualizada sobre el estado de los dispositivos con fines de auditoría a través de Syslog

Gestión segura de claves

Utiliza el certificado autofirmado estándar predeterminado, crea un certificado autofirmado personalizado, una solicitud de firma de certificado (CSR) o importa un certificado y una clave privada para garantizar la seguridad de las comunicaciones de red

Libreta de direcciones

Marcación rápida

100 ubicaciones para 2 números

Marcación en grupo

Se pueden guardar combinaciones de hasta 6 grupos

LDAP

Posibilidad de conectarse a una libreta de direcciones externa compatible con LDAP, como Microsoft Exchange

Consumibles⁹

Medidor de páginas

Pantalla que controla los cartuchos de tinta.
Una única recarga automática de tinta durante la configuración inicial prepara el cabezal de impresión para una impresión fiable y de alta calidad

Consumible dotacional

1 x 1.800 páginas (BK)
3 x 750 páginas (CMY)

Cartucho estándar

LC527
1 x 1.300 páginas (BK)
3 x 900 páginas (CMY)

Cartucho de alta capacidad

LC527XL
1 x 3.000 páginas (BK)
3 x 2.000 páginas (CMY)

Cartuchos de super alta capacidad

LC528
1 x 6.000 páginas (BK)
3 x 5.000 páginas (CMY)

Compatible con EcoPro³²

Sí

Dimensiones y peso

**Sin caja
(An x Fon x Al)**

435 x 439 x 273 mm
13,9 kg (tinta incluida)

**Con caja
(An x Fon x Al)**

556 x 530 x 401 mm
17,4 kg

Ciclo de trabajo

Volumen mensual recomendado

Entre 250 y 2.500 páginas

Medio ambiente

Requisitos de alimentación

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía¹³

Imprimiendo: 23W
Copiando: 33W
Preparada: 4.5W
Reposo: 0.9W
Modo de espera en red: 1.8W
Apagado 0.03W

Presión sonora¹²

Imprimiendo 53.5 dbA
Copiando 52.5 dbA

Potencia sonora¹²

6.88BA (monocromo),
6.81BA (Color)

Apagado automático

Cumple con las normas de la etiqueta ecológica; pasa al modo de bajo consumo tras 20 minutos (ajuste predeterminado, modificable desde el panel de control))

Valor TEC

0.11 kWh/Semana

Entorno operativo

Humedad 20 - 80%
10°C - 35°C
50°F - 95°F

Sistemas operativos

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)
Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)
(32 or 64 bit editions)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 o superior

Linux

Sistemas de gestión de paquetes compatibles¹⁹:
dpkg, rpm

ChromeOS™

Compatible con Chromebooks, lo que incluye compatibilidad de impresión certificada con «Works with Chromebook» y función de escaneo integrada en Chrome OS

Visita support.brother.com para obtener la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes.

Certificados

Blue Ange

Sí

Nordic Swan

Sí

Certificado Wi-Fi

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Certificado Mopria

Garantiza una compatibilidad universal para la impresión sin controladores en Windows, Android y otros sistemas operativos móviles compatibles

AirPrint

Sí

1. Velocidad en base a ISO/IEC 24734. 2. FPOT (tiempo de primera página) en base a ISO/IEC 17629. 3. Velocidad de escaneado en base a ISO/IEC 17991. 4. Velocidades de copia del ADF ESAT basadas en ISO/IEC 24735 6. FCOT (tiempo de salida de la primera copia) en base a ISO/IEC 24735 Anexo D. 9. Valor aproximado de rendimiento de la tinta declarado de acuerdo con ISO/IEC 24711. 11. Capacidad calculada con papel de 80g/m². 12. Nivel de presión acústica y potencia acústica de acuerdo con la norma ISO 7779. 13. Power consumption is measured according to IEC 62301 Edition 2.0. 15. Solo Windows y macOS. 16. Solamente Windows. 18. Requiere conexión a internet. 19. Requiere una activación adicional. 20. Los ciclos de trabajo pueden utilizarse para comparar la durabilidad prevista entre productos similares de Brother. Para garantizar la máxima vida útil de la impresora, lo mejor es elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces tus necesidades de impresión. 32. La suscripción a EcoPro no está activa en todos los países, consulte la disponibilidad en su país. 33. Configuración avanzada a través del controlador heredado o la aplicación Print Support. 34. Microsoft está realizando la transición hacia la impresión sin controladores como estándar preferido. Las especificaciones de controladores heredados siguen siendo compatibles para los clientes con requisitos de implementación existentes. 35. Descarga gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com> 36. Requiere el software de Brother. 37. La máquina se enciende automáticamente para realizar el mantenimiento del cabezal de impresión y, a continuación, se apaga. 38. Puede que no esté disponible en su región. 40. Solamente en macOS AirPrint. 41. Para WIA, resolución 1200x1200. Brother Scanner Utility permite mejorar la resolución hasta 19 200 x 19 200 ppp. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit. 43. Visita el sitio web de asistencia técnica global de Brother para obtener más información <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport> 44. Cifra basada en un análisis interno de Brother en el momento de la publicación. 45. No se admiten concentradores USB de terceros.



App Store, Mac, macOS y AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.



Trabajamos contigo por un medio ambiente mejor

En Brother, nuestra iniciativa ecológica es sencilla. Nos esforzamos por asumir nuestra responsabilidad, actuar con respeto e intentar marcar una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad en la que se pueda lograr un desarrollo sostenible. A este enfoque lo llamamos Brother Earth.

www.brotherearth.com

Todas las especificaciones son correctas en el momento de la impresión y están sujetas a cambios. Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries Ltd. Los nombres de los productos de la marca son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas.