



## PRITT STICK

Hoja de Datos técnicos

Versión: 10/09/2013

---

**Tipo de producto:** Adhesivo en barra.  
No contiene disolventes.

**Color:** Blanco.

**Campo de aplicación:** Pega papel, cartón, cartulina, fotos y etiquetas de papel.

**Características del producto:**

- No contiene disolventes.
- No contiene ácidos.
- Fácil, limpio y rápido de usar.
- Los materiales unidos pueden reajustarse durante un pequeño período de tiempo.
- Transparente una vez seco.
- Limpiable con agua.

**- Materia prima:** Barra de pegamento basada en poliglicósido, polisacáridos, agua y jabón.

### Características de empleo:

- Pretratamiento:** No es necesario. En general, las superficies deben estar limpias, secas y sin ningún resto de polvo ni grasa.
- Aplicación:** Aplicar el adhesivo dos o tres veces en la superficie y unir las partes que se desean pegar.  
Tapar con el tapón la barra adhesiva de forma adecuada para evitar que se seque el adhesivo.
- Tiempo de secado:** La unión está lista en pocos minutos.
- Información complementaria:** La rectificación de las partes unidas es posible dentro de un período corto una vez se ha realizado la unión.

<b>Otros consejos:</b>	Se limpia fácilmente con agua
<b>Presentación:</b>	Barrita cilíndrica de 11, 22 o 43g.
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	El producto debe ser almacenado entre -5 °C y +50 °C.
<b>Plazo de validez:</b>	El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

**Importante**

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.  
C/roça 486  
06025 Barcelona  
Telf. (+34) 93.290.40.00  
Fax. (+34) 93.290.47.78