

HG

cuarto de baño

Eliminador manchas humedad en espuma Removedor de manchas de umidade em espuma

Eficacia demostrada
Eficácia comprovada



Resultados
rápidos

Acción autoactiva, sin frotar

Fórmula única de espuma, acción enfocada

Ação autoativa, sem esfregar

Fórmula única de espuma, ação focada



500 ml e

HG Eliminador de manchas de umidade em espuma

- Olor menos penetrante
- Más fácil de aplicar
- Menor riesgo de salpicaduras
- Más eficacia

HG Eliminador manchas humedad en espuma limpia inmediatamente las manchas en lugares húmedos, tanto en interior como en exterior. La exclusiva fórmula de la espuma tiene un olor menos penetrante, se puede aplicar con mayor facilidad sobre las manchas de humedad y reduce el riesgo de salpicaduras. Además, la espuma tiene la propiedad de mantenerse durante más tiempo, garantizando una actuación más larga y eficaz. Adecuado para limpiar paredes de azulejos y estucadas (también para mármol y otros tipos de piedra natural), así como para juntas en cuartos de baño, duchas, aseos, cocinas, bodegas, sótanos, saunas, piscinas, garajes y cobertizos. También es adecuado para limpiar fachadas, balcones, maceteros, estatuas de jardín, etc.

Modo de empleo: Antes de utilizar se debe retirar el bloqueo. Si utilizó anteriormente la botella, puede haber restos del líquido en el orificio de la boquilla que harán que el producto no funcione bien. Por consiguiente, le recomendamos lavar siempre a fondo el orificio de la boquilla con agua corriente caliente, por ejemplo, a través de los orificios de ventilación en el lado del tubo de espuma. El producto tiene un efecto blanqueador. En caso de duda, haga una prueba en un lugar poco visible. No eliminar previamente las manchas de humedad. Presione y gire un cuarto de vuelta la boquilla de la parte frontal. Pulverice la superficie a una distancia de 3-5 cm. En caso de suciedad persistente, transcurridos 30 minutos vuelva a pulverizar y deje actuar durante 30 minutos. Limpie la superficie tratada con agua y con una esponja. Las juntas elásticas (por ejemplo, kit de silicona) se deben lavar después de aproximadamente 30 minutos, y se debe volver a pulverizar. Tras su uso, gire la boquilla nuevamente noventa grados (posición de bloqueo). Para la limpieza de grandes superficies con incrustaciones de color verde, se recomienda utilizar HG Limpiador algas y musgo.

Consumo: 2-3 m² de superficie de pared, 6-8 m² de juntas de azulejos.

Atención: ver el interior. Transportar y conservar recto, en un lugar fresco y oscuro.

Contiene e.o./Contém e.o.:

Tensioactivos aniónicos/Tensoactivos aniônicos, Blanqueantes clorados/Agentes de branqueamento à base de cloro

< 5%



8 711577 262006 >

0563204105030
2601

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU

HG Remover de manchas de umidade em espuma

- Olor menos intenso
- Más fácil de aplicar
- Menor probabilidad de salpicos
- Actuação ainda mais eficaz

A HG Remover de manchas de umidade em espuma limpa imediatamente as manchas em locais húmidos, tanto no interior como no exterior. A fórmula única da espuma tem um cheiro menos pungente, pode ser pulverizada com precisão nas manchas de umidade e apresenta um menor risco de salpicos. Além disso, a espuma permanece durante mais tempo, apresentando assim um tempo de actuação ainda mais eficaz e mais longo. Adequada para paredes de azulejo e estuque (também adequada para mármore e outras pedras naturais), bem como para juntas na casa de banho, duche, sanita, cozinha, cave, sauna, piscina, garagem e arrecadação. Pode também ser utilizada para limpeza de fachadas, varandas, vasos, ornamentos de jardim, etc.

Instruções de utilização: Antes de utilizar, retire o sistema de bloqueio. Caso tenha utilizado a embalagem anteriormente, é possível que tenham ficado vestígios de líquido no pulverizador e isso poderá provocar um funcionamento menos eficiente do mesmo. Aconselhamos que antes da utilização repetida do produto, proceda sempre ao enagamento adequado do pulverizador com água quente da torneira, por exemplo, através dos orifícios de ventilação situados na lateral do tubo da espuma. O produto tem um efeito descolorante, em caso de dúvida experimente-o num local oculto. Não retire as manchas de umidade antes da aplicação do produto. Rode a tampa de rosca um quarto de volta, pressionando-a na direção da frente. Pulverize a superfície a 3-5 cm de distância. No caso de sujidade acentuada, volte a pulverizar após 30 minutos e deixe atuar durante mais 30 minutos. Limpe a superfície pulverizada com água e uma esponja. No caso de juntas elásticas (por ex., vedante de silicone), enxague após 30 minutos e volte a pulverizar. Após a utilização do produto, volte a rodar a rosca um quarto de volta (posição de bloqueio). Para a limpeza de grandes superfícies com verde, aconselhamos a utilização de HG Remover de verde.

Utilização: 2-3 m² de superfície de parede, 6-8 m² de juntas de azulejos.

Atenção: veja por dentro. Transporte e mantenha o produto na posição vertical num espaço fresco e escuro.



ES PELIGRO PT PERIGO

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: 19VF-FTDT-4102-7VM8

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre o que promete.

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º,
08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044



HG Eliminador manchas humedad en espuma

Atención: durante su uso se recomienda ventilar bien, así como llevar guantes de goma/plástico. Evitar salpicaduras en ropa, pinturas de alto brillo, platos de ducha de plástico y persianas. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente con agua. Evite el contacto con metales como, por ejemplo, impresiones en molduras, aluminio y acero inoxidable. No es apto para tratar superficies de color. No es recomendable usar este producto para la limpieza de techos. Después de utilizar, en juntas ligeramente elásticas (por ejemplo, kit de silicona), a veces se produce una decoloración marrón permanente. En el caso de azulejos mal esmaltados y azulejos antiguos con grietas, se puede producir una coloración marrón. Este color marrón, en su caso, se puede tratar con Hypo (tiosulfato de sodio), que se puede obtener, previa petición, en el departamento de servicio al cliente. El frasco no se debe reutilizar. Si la temperatura es inferior, su vida útil será más larga.

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777

La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

Contiene e.o./Contém e.o.:

Tensioactivos aniónicos/Tensoactivos aniônicos, Blanqueantes clorados/Agentes de branqueamento à base de cloro	< 5%
--	------

ES PELIGRO H290- Puede ser corrosivo para los metales. **H314-** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **H410-** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **EUH206-** ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P264-** Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. **P280-** Llevar guantes de protección, equipo de protección para los ojos. **P301+P330+P331-** EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. **P303+P361+P353-** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P310-** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. **P405-** Guardar bajo llave. **P501-** Eliminar el contenido en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. Contiene: hipoclorito de sodio CAS: 7681-52-9 hidróxido de sodio; sosa cáustica CAS: 1310-73-2, octil sulfato de sodio CAS: 142-31-4

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: 19VF-FTDT-4102-7VM8

HG Removedor de manchas de umidade em espuma

Atenção: Aconselhamos uma boa ventilação durante a respetiva utilização e o uso de luvas de borracha/plástico. Evitar salpicos no vestuário, tintas de alto brilho, bases de chuveiro em plástico e persianas. Enxague com água de imediato em caso de contacto. Evite o contacto com metais, como impressões em faixas decorativas, alumínio e aço inoxidável. Não aplique em superfícies coloridas. Não é recomendada a utilização deste produto em tectos. Após a utilização do produto, é possível que se verifique uma coloração acastanhada em juntas elásticas claras (por ex., vedante de silicone). É possível que se verifique uma coloração acastanhada em azulejos com esmalte de má qualidade ou em azulejos antigos com fissuras. Esta cor acastanhada pode ser eventualmente eliminada com Hypo (tiosulfato de sódio), bastando para isso solicitá-lo junto do departamento de apoio ao cliente. A embalagem não pode ser reutilizada. A duração do produto é superior em temperaturas mais baixas.

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone

+31 36 54 94 777

Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

PT PERIGO H290- Pode ser corrosivo para os metais.

H314- Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. **H410-** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH206- Atenção! Não utilizar juntamente com outros produtos. Podem libertar-se gases perigosos (cloro). **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102- Manter fora do alcance das crianças. **P264-**

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. **P280-** Usar luvas de protecção e protecção

ocular. **P301+P330+P331-** EM CASO DE

INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o

vómito. **P303+P361+P353-** SE ENTRAR EM

CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar

a pele com água [ou tomar um duche].

P305+P351+P338- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:

Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar

lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310- Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS ou um médico. **P405-** Armazenar em local fechado à

chave. **P501-** Eliminar o conteúdo em um local autorizado para a

recolha de resíduos perigosos ou especiais. Não ingerir. Em caso de

acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos.

Tel.: 800 250 250. Contém: hipoclorito de sódio CAS: 7681-52-9,

hidróxido de sódio; soda cáustica CAS: 1310-73-2, Sulfato de sódio

de octilo CAS: 142-31-4.



HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044