

Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000



Módulo de bandeja única



Acabadora de oficina integrada de tipo A
(El tipo GAR no aparece en la imagen)



Módulo de bandeja única con soporte



Módulo de tres bandejas

La impresora de color VersaLink® C7000 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C7000
Velocidad a 1 cara¹ A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 35 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 22 ppm Hasta 19 ppm
Velocidad a doble cara¹ A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	35 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 14 ppm Hasta 13 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 153 000 págs./mes
Volumen medio de impresión mensual recomendado³	Hasta 10 000 páginas
Unidad de disco duro	Disco duro de 320 GB (opcional)
Procesador	1.05 GHz de doble núcleo
Memoria	2 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, contabilidad de red habilitada, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V-10 %/+6 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/-10 % Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A

CONSUMO ELÉCTRICO

Impresión ⁴	Para 110 V: 1.6 kWh Para 220 V: 1.6 kWh
Modo de espera ⁴	110 V: 94 vatios o menos 220 V: 94 vatios o menos
Modo de reposo ⁴	110 V: 1 vatios o menos 220 V: 1.4 vatios o menos

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Límites de temperatura (almacenamiento)	32 °F a 95 °F (0 °C a 35 °C)
Límites de temperatura (funcionamiento)	50 °F a 90 °F (10 °C a 32 °C)
Límites de humedad relativa	10 % a 85 %
Niveles de ruido	Impresión: 6.75 B(A) o menos En espera: 4.10 B(A) o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7.52 B(A) En espera: 4.10 B(A)
Niveles de presión acústica	Impresión: 52.5 dB(A) En espera: 26.0 dB(A) Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 60.0 dB(A) En espera: 26.0 dB(A)
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Solo 98 segundos
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Solo 12 segundos

DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
Unidad básica	23.23 pulg. / 590 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	25.08 pulg. / 637 mm	54.3 kg (119.71 lb)
Unidad básica con módulo de bandeja única con soporte	24.24 pulg. / 615.7 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	77.6 kg (171.08 lb)
Unidad básica con módulo de tres bandejas	24.24 pulg. / 615.7 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	81.8 kg (178.75 lb)
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina integrada (tipo A)	24.24 pulg. / 615.7 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	97.6 kg (215.17 lb)
Acabadora de oficina (tipo GAR)	25.73 pulg. / 653.6 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	38.90 pulg. / 988 mm	88.9 kg (195.99 lb)

CERTIFICACIONES	
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .	
IMPRIMIR	
Salida de la primera impresión	Solo 7.6 segundos a color Solo 5.1 segundos en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color) Corrección del color Modo borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Impresión desde USB Funcionamiento en negro Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a doble cara (predeterminada en la configuración DN) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de Earth Smart Driver
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7. 8. 8.1. 10 Windows Server 2008 SP2. Server 2008 R2 SP1. Server 2012. Server 2012 R2. Server 2016 macOS® 10.11. 10.12. 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-es .
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Certificación Mopria®	Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le garantiza poder imprimir sin cables, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.
Aplicación Xerox® @printbyXerox	@printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora de Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Services para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).
SOLUCIONES DE SOFTWARE	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo estas aplicaciones ConnectKey® ligeras y sin servidor de impresión.

SEGURIDAD

Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM) *Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro
-------------------------------	--

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (DE SERIE)

Seguimiento	Uso de la impresión
Contabilidad	Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.

OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)

	- Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto - Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de la función de impresión de los dispositivos - El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.es - Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS - El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño. - Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.
--	--

MANEJO DEL PAPEL

BANDEJA ESPECIAL

Capacidad⁵	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm (de 3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	Papel bond de 60 g/m² a cubierta de 216 g/m² (16 lb a 80 lb) Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 a 60 lb)

Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres	Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Preimpreso Reciclado
BANDEJA DE PAPEL 1			
Capacidad⁵	520 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)		
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 a 60 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado	Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	520 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)		
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 a 60 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado	Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA CON SOPORTE (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	520 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)		
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 a 60 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado	Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE TRES BANDEJAS (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)		
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 a 60 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado	Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado

BANDEJA PARA SOBRES - REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)	
Capacidad ⁵	Hasta 60 sobres
Tamaños	Comercial 10. Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.)
Gramajes	Papel bond de 20 libras a 25 libras/75 a 90 g/m ² .
CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad de la unidad básica ⁵	620 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única ⁵	1 140 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única con soporte ⁴	1 140 hojas
Capacidad del módulo de tres bandejas ⁵	2 180 hojas
ACABADO	
BANDEJAS DE SALIDA	
Bandejas de salida central	500 hojas; bandeja con desplazamiento
ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA EN AMBOS TIPOS A Y GAR (OPCIONAL)	
Bandeja apiladora	500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m ² , A4/8.5 x 11 pulg. 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m ² , A3/11 x 17 pulg.
Tamaños	De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)
Gramajes	Papel bond de 16 lb. a 80 lb. de cubierta/60 a 220 g/m ² (tipo GAR hasta 256 g/m ²)
Grapado	1 grapa automático: 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)(El tipo GAR admite el doble grapado)
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100. IPv4/IPv6. WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	• Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX®: PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	• Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Usos • Enlaces rápidos • Asistencia en línea

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación	
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo	
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICIOS REMOTOS		
Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.	
Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.	
QUÉ SE INCLUYE EN LA ENTREGA		
	• Impresora color VersaLink® C7000 • Cartucho de impresión de capacidad inicial: Uno de cada (cian, magenta, amarillo): capacidad para 3 300 impresiones⁶; negro: Capacidad para 5 300 impresiones⁶ • Unidad de imagen: una de cada (cian, magenta, amarillo, negro): capacidad para 82 200 impresiones⁶ • Guía de uso rápido • Guía de instalación rápida • Disco Software and Documentation (con controladores, guía del usuario, guía de administración del sistema y declaración de garantía) • Cable de alimentación	
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Capacidad de serie Cartuchos de impresión	Cian: 3 300 páginas normales ⁶ Magenta: 3 300 páginas normales ⁶ Amarillo: 3 300 páginas normales ⁶ Negro: 5 300 páginas normales ⁶	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Cian: 10 100 páginas estándar ⁶ Magenta: 10 100 páginas estándar ⁶ Amarillo: 10 100 páginas estándar ⁶ Negro: 10 700 páginas normales ⁶	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
Con contador en todo el mundo Cartucho de impresión	Cian: 10 100 páginas estándar ⁷ Magenta: 10 100 páginas estándar ⁷ Amarillo: 10 100 páginas estándar ⁷ Negro: 10 700 páginas normales ⁷	106R03756 106R03755 106R03754 106R03753
Unidad de imagen CMYK	82 200 páginas normales ⁸	113R00782
Depósito de residuos	21 200	115R00129
Fusor	Fusor de 120 V Fusor de 220 V	115R00137 115R00138
Recargas de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5 000 cada recarga)	008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por contenedor)	5 000 grapas (5 000 cada cartucho)	008R12964
ACCESORIOS/OPCIONES		
Módulo de bandeja única (no incluye soporte)		097S04910
Módulo de bandeja única con soporte		097S04907

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

Módulo de tres bandejas	097S04908
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17720
Acabadora de oficina integrada (tipo A)	097S04911
Acabadora de oficina integrada (tipo GAR)	097S04847
HDD (disco duro de 320 GB) (opcional)	497K17740
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750
Kit RFID/lector de tarjetas interno	497K18120 (hemisferio occidental) 497K18140 (hemisferio oriental)

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Supuestos: El rendimiento del cartucho de tóner se basa en una cobertura del 5 % en una hoja de 8.5 x 11 pulg. / A4 con alimentación por el borde largo. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.

Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa.

Si desea más información, visite www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.