

WorkForce Pro WF-M5899DWF



FICHA TÉCNICA



Impresora Business monocromo multifunción de bajo consumo energético

Aprovecha las ventajas que te ofrece la nueva WorkForce Pro WF-M5899DWF: bajo consumo energético, menor coste total de propiedad (TCO), tiempo de impresión de la primera página (FPOT)¹ reducido y funciones diseñadas para una integración fácil en la empresa. Esta impresora de inyección de tinta profesional multifunción ofrece impresión dúplex automática, escaneado dúplex de una sola pasada, fax, copia y alto rendimiento de la tinta, haciendo que cualquier tarea sea fácil y eficiente.

Ahorra dinero

El bajo coste total de propiedad y una menor cantidad de piezas que requieran sustitución la convierten en la opción fiable e ideal para empresas con presupuestos ajustados. Su bajo consumo energético crea un ahorro valioso y necesario³.

Alta productividad sin apenas intervención MFP

Productividad mejorada gracias a un rápido tiempo de impresión de la primera página (FPOT), de solo 4,8 segundos desde el modo operativo, y escaneado a doble cara de una sola pasada¹. Imprime hasta 40 000 páginas sin cambiar los consumibles². Con su capacidad de papel de hasta 1830 hojas (3 cassetes opcionales de 500 hojas) tendrás que dedicar menos tiempo a reponer papel. La WF-M5899DWF puede imprimir además en una amplia variedad de soportes, como papel reciclado, papel brillante y sobres.

Reduce tu impacto medioambiental

Al reducirse los consumibles y suministros, también se producen menos residuos. Gracias a su bajo consumo energético, reduce notablemente el impacto medioambiental global de la impresión³.

Ideal para tu empresa

Perfecta para grupos de trabajo pequeños, permite integrar diversas soluciones de software en una infraestructura de TI ya existente para mejorar la eficiencia. Epson Print Admin crea un entorno seguro de impresión, escaneado y copia mediante autenticación del usuario. Epson Remote Services (ERS), a través del agente incorporado en el dispositivo, ofrece un sistema de gestión y monitorización de los dispositivos en la nube. Epson Open Platform permite hacer compatible la impresora multifunción con proveedores externos de soluciones como PaperCut, MyQ o Y Soft, entre otros.

Tecnología de impresión Sin Calor

La tecnología de impresión Sin Calor Precision Core de Epson no requiere calentamiento al activar la unidad o reiniciarla tras un periodo de inactividad, lo que reduce de forma significativa el consumo energético. Esto permite a las impresoras de inyección de tinta con tecnología Sin Calor de Epson ofrecer un excepcional FPOT¹ en comparación con la tecnología láser www.epson.es/heat-free

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresión más sostenible**
Al necesitar menor cantidad de consumibles se generan menos desperdicios y el consumo energético es menor³.
- **Ahorra dinero**
Bajo coste total de propiedad (TCO) y ahorro energético.
- **Alta productividad sin apenas intervención**
FPOT rápido, escaneado a doble cara de una sola pasada y consumibles de tinta de alto rendimiento¹.
- **Ideal para tu empresa**
Soluciones de seguridad e integración sencilla en el sistema. Capacidad de papel máx. de 1830 hojas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectores	1.600 Inyectores negro
Tamaño máximo gota	3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	DURABrite™ Ultra
Categoría	Office Workgroup
Multifunción	Impresión

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 4,8 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	25 páginas/minuto Monocromo
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	16 páginas A4/min. Monocromo
Máxima velocidad de impresión	34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²)
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	70.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	500 - 5.000 páginas mensuales
Colores	Negro
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

ESCANEO

Velocidad de escaneado	30 ipm (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 30 ipm (Color, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 60 ipm (Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF); 60 ipm (Color, Doble cara, 200 ppp, ADF); 5 ipm (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, Plano); 5 ipm (Color, Una sola cara, 200 ppp, Plano);
Resolución de escaneado	1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro
Maximum scan size	216 mm x 297 mm
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF (Color/Escala de grises), PNG
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	200 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Fax a carpeta, Difusión de fax, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Pro WF-M5899DWF

INCLUYE

- Driver and Utilities (CD)
- Inicialización de unidades de consumible de tinta
- Guía rápida
- Manual de usuario (CD)
- Documentos de garantía

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro WF-M5899DWF

COPIA

Velocidad de copia	hasta 22 ipm en negro
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 1200
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	999
Tamaño máximo de la copia	A4

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	IPP, LPD, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolos de escaneo en red	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica, Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica a/n (5GHz)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Personalizado
Alimentador automático de documentos	50 páginas
Peso del papel adecuado	64 - 256g/m²
Dúplex	Sí
Entrada de papel estándar	330 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de salida	150 Hojas
Capacidad de la bandeja de papel	330 Hojas Estándar, 1.830 Hojas máximo
Bandejas de papel estándar	Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, Bandeja de papel de 250 hojas
Bandeja(s) de papel opcional(es)	3 bandejas de papel de 500 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	1.830
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	4

PAPER FEED MPT

Nombre de entrada de papel	MPT
Formatos de papel	A4, A5, A6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), Carta, Definido por usuario, Legal
Gramaje del papel admitido	64 g/m² - 256 g/m²
Capacidad de papel 1	80 Hojas de papel normal, Postales, Papel brillante, Sobres, Etiquetas, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A4, A5, A6, Carta
Gramaje del papel admitido	64 g/m² - 160 g/m²
Capacidad de papel 1	250 Hojas de papel normal, Sobres, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL C2-C4

Nombre de entrada de papel	C2-C4
Formatos de papel	A4, Carta
Gramaje del papel admitido	64 g/m² - 160 g/m²
Capacidad de papel 1	500 Hojas de papel normal, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ALIMENTADOR DE PAPEL A DOBLE CARA	
Nombre de entrada de papel	Impresión a doble cara
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo
Gramaje del papel admitido	64 g/m² - 160 g/m²
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

GENERAL	
consumo de energía	30 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,2 vatio (modo de ahorro), 15,4 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,19 kWh por semana
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	425 x 535 x 357 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	19 kg
nivel de ruido	6,5 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 50 dB (A) conforme a ISO 9226
Sistemas operativos compatibles	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Potencia acústica	Operación:6,5 B (A)
Presión acústica	Operación:50 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan
Alimentación	100 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
Memoria	2.048 MB
Características	Pantalla táctil, Impresión directa, Escaneado directo para impresión sin PC, Impresión directa desde USB
Pantalla LCD	Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal:10,9 cm
Gestión de soportes	Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Escaneado ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel

PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto.

OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, User Authorisation, IEEE802, SSL/TLS

CONSUMIBLES

● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XXL Black	C13T12F140	40.000 páginas
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XL Black	C13T12E140	10.000 páginas
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack L Black	C13T12D140	5.000 páginas

ACCESORIOS OPCIONALES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries) C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)



1

LOGÍSTICA

Código de producto	C11CK76401
Código de barras	8715946716817
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2026-07-27

WorkForce Pro WF-M5899DWF

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



● 5.000 páginas* 40.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

1. FPOT en monocromo con papel A4 SEF normal a una cara desde modo operativo predeterminado (s).
2. Rendimiento de impresión por página aproximado. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield.
3. Para obtener más información, visita www.epson.es/heat-free-technology.

